



tel.: (+351) 289 381 720
Email: geral@rplclima.com
www.rplclima.com

Ref. AKDIMCCOMND24V

MODELO	COMPACT 3.0 N&D
USO	Noite / Dia
COMPRESSOR	2 hermetico
GÁS	R134A
PRE-CARREGAMENTO COM GÁS	Sim
VOLTAGEM	24V
POTÊNCIA W (*)	3.000 W (motor ligado) 1.500 W (motor desligado)
BTU (*)	10.236
KCAL/h (*)	2.580
CONSUMO ELÉCTRICO	Motor Desligado: 11 - 24 A/h Motor Ligado: 25 - 38 A/h
CAUDAL AR	800 m3
VELOCIDADES DA CORTINA DE AR	5
UNIDADE DE CONTROLE DO COMPRESSOR	Standard
CONTROLE ELECTRÓNICO	Sim
COMANDO REMOTO	Sim
DUPLA PROTEÇÃO DE BATERIA	Standard
BATERIA MÍNIMA NECESSÁRIA	180 A
ALTERNADOR MÍNIMO NECESSÁRIO	80 A/h
DIMENSÕES E PESO	826 x 726 x 205 mm 39,3 kg
APLICAÇÕES	CAMIÕES / EMPILHADORES 

(*) DE ACORDO COM O PADRÃO JIS, CONDIÇÕES DE TESTE: TEMPERATURA EXTERIOR 35° C, TEMPERATURA DE RETORNO 27° C